








Cómo ejecutar una función CAS en la HP Prime

Un programa CAS es ejecutable sólo en la vista CAS (es por eso se llama función CAS ☺). Conozco tres maneras de ejecutar una función CAS, las describo a continuación. Personalmente, encuentro la primera opción más adecuada para mí, pero puedes elegir con la que te sientas más cómodo.




1) Encuentra el nombre del programa en el catálogo de variables CAS


- Pulse  para mostrar la vista CAS.
- Pulse la tecla .
- Toque  en la pantalla.
- Seleccione **Programa** en la pantalla.
- Seleccione su programa (en este caso Nwtn4Syst) y pulse .




- Observe que no hay paréntesis después del nombre del programa, así que presione  y digite el argumento de la función dentro de los paréntesis.
- Pulse  para ejecutar el programa.





2) Encuentra el nombre del programa en la caja de herramientas

- Pulse  para mostrar la vista CAS.
- Pulse 
- Toque  y busque su programa, puede deslizarse sobre la ventana o digitar las primeras letras del nombre del programa.



- Digite el argumento del programa dentro de los paréntesis.
- Pulse  para ejecutar el programa.

3) Ingresar el nombre del programa

- Pulse  para mostrar la vista CAS.
- Escriba el nombre del programa en la ventana (pulse  dos veces y, a continuación, ingrese el nombre).
- Pulse 
- Digite el argumento dentro de los paréntesis.
- Pulse  para ejecutar el programa.